

# FICHE TECHNIQUE

## PIERRE NATURELLE

### PIQUET SCHISTE

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des piquets et de les mélanger entre eux pour obtenir un résultat harmonieux. Par nature, le schiste peut présenter des phénomènes d'oxydation plus ou moins important.

#### GENERALITES

Code article	ED12585	ED12586	ED12587	ED12624	ED12631	ED12625
Nature pétrographique	Schiste					
Coloris	Ardoise					
Provenance	Portugal					
Dimensions	Haut 100cm 8x10 cm	Haut 150cm 8x10 cm	Haut 200cm 8x10 cm	Haut 100cm 6x8 cm	Haut 150cm 6x8 cm	Haut 200cm 6x8 cm
Finitions	2 bouts sciés			2 bouts bruts		
Conditionnement	±100 u/pal	±80 u/pal	±65 u/pal	±150 u/pal	±100 u/pal	±65 u/pal
Poids	13 Kgs/pc	19 Kgs/pc	25 Kgs/pc	10,5 Kgs/pc	16 Kgs/pc	25 Kgs/pc

#### CONSEILS DE POSE

- Pour plus de visibilité, et assurer un maintien correct du piquet, il est conseillé de le sceller avec du béton. Il faudra faire un trou le plus profond possible (25 à 40 cm au minimum) et assez large pour le maintien du piquet (30cm au minimum). Le piquet devra être scellé sur une profondeur de 10cm minimum.
- Il est toutefois possible de poser les piquets uniquement enfoncé dans le sol. Cependant, cette solution est à proscrire en cas de sol trop meuble. Dans tous les cas, le piquet sera enfoncé au minimum de ¼ de la longueur du piquet dans le sol.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

**Entretien et nettoyage** : Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est possible.

**Traitement** : Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).

